

Rozvrh servisu

Model	Focus 2004.75	Č. opravy/zakázky
Varianta	DURATEC 16V/MECHANICKÁ (08/2005 - 01/2008)	Reg. č.
Interval	8 Roky (160000 km)	Reg. datum Kód rádia Počet ujetých kilometrů km

Zkontrolujte případné nevyřízené servisní úkony pomocí OASIS a ujistěte se, že byly dokončeny

L - pracovní položka - faktura za dodatečné náklady

Pristavení vozidla do dílny		
Ukazatele přístrojového panelu,kontrolky a houkacka		Kontrola cinnosti
Spojka		Kontrola cinnosti/serízení, v případě potreby
Ostrikovace, sterace		Kontrola cinnosti/serízení, v případě potreby
Vnitrek vozidla		
Vnejší osvetlení a příslušné kontrolky, osvetlení přístrojové desky		Kontrola cinnosti/stavu
Rucní brzda		Kontrola cinnosti/serízení, v případě potreby
Bezpecnostní pásy, prezky a úchyty		Kontrola cinnosti/stavu
Pachový filtr		Výmena
Vnejšek vozidla		
Závesy a bezpecnostní západky kapoty +		Kontrola cinnosti/promazání
Pod kapotou motoru		
Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje		Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Motor, podtlakové cernadlo, topení a chladic		Kontrola poškození a netesností
Chladicí kapalina		Kontrola koncentrace nemrzoucí smesi: ____°C
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostrikovace		Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v případě nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Hydraulická kapalina posilovače řízení		Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v případě nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Póly akumulátoru		Vycistení, a je-li treba promazání
Akumulátor		Vizuální kontrola netěsností - v případě nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku (operace 31 214 4)
Vule ventilu		Kontrola. Je-li potreba serízení, musíte vystavit zvláštní objednávku (operace 21 213 5)
Pod vozidlem		
Motor		Vypuštění oleje a výmena filtru
Rizení, ramena, kulové cepy, homokineticé klouby, manžety		Kontrola poškození, opotrebení, zajištění a zpuchrení pryže
Motor, prevodovka, zadní náprava		Kontrola poškození a netesností
Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk		Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Spodek karosérie +		Kontrola stavu povlaku PVC
Pneumatiky		Zkontrolujte stav a opotrebení, zvláště boku pneumatiky, zaznamenejte hloubku vzorku PP ____mm, LP ____mm, LZ ____mm, PZ ____mm
Brzdový systém +		Kontrola opotrebení brzdových destiček, kotoucu, obložení a kontrola stavu brzdových válečku a bubnu, kontrola poškození prýžových dílu - kola a bubny demontovány
Vnejšek vozidla		
Motor		Znovu napalte motorovým olejem
Pneumatiky		Serízení tlaku

ok

L

L

Rozvrh servisu

Vnejšek vozidla	
Systém okamžité mobility	Kontrola záruční lhuty tesnicího prípravku na pneumatiky (je-li vhodné)
Náhradní kolo	Seržení tlaku, kontrola opotrebení - stav (zaznamenejte hloubku vzorku) _____ mm
Svetlo zavazadlového prostoru +	Kontrola cinnosti - je-li to možné
Matice kola	Útahněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. Zkontrolujte poškození ráfku
Kryty kol	Kontrola poškození, zvlášť u zádržného systému
Servisní upomínací nálepka	Připevněte na sloupek B na straně řidiče
Bezpečnostní prohlídka	
Bezpečnostní prohlídka se zkušební jízdou	řízení, zavěšení, čepy řízení, spojovací tyče řízení, čelní sklo, tlumiče a odpružení, kontrola všech pryžových součástí proti defektu a opotrebení (zálepky, kryty, chráničky, pneu)
Prodloužená údržba	
Brzdrový systém	Každé 2 roky - výmena - brzdová kapalina (operace 12 154 4)
Klimatizace	Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesnosti vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002)
Systém chlazení	Každých 10 let - vypuštění, výplach a nové naplnění tmavej cervenou kapalinou Super Plus (operace 24 122 4)
Hnací remen vackového hrídele	Každých 160.000 km / 8 let - výmena (operace 21 304 9)
Hnací remeny příslušenství	Každých 160.000 km / 8 let - výmena (operace 21 567 5)
Vizuální kontrola karosérie a laku	Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data registrace. Provést během operace označené nahoře (+) - viz příslušný podrobný Kontrolní list (LTS 54 555 1 +)
Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle požadavku zákazníka / účtováno samostatně)	
Balíček údržby klimatizace	Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4)
Pachový filtr plus	aktualizace pachového filtru na pachový filtr plus.

+ Vizuální kontrola karosérie a laku by měla být provedena během těchto operací u vozidel vyrobených od 03/2002 - viz příslušný podrobný Kontrolní list.

Samostatná pracovní sazba záleží na předpisech trhu.